

Reifenmontierpaste weiß

Beschreibung

Wachsartiges Montagemittel mit spezieller Seifenkomponente. Abgestimmt auf die wirtschaftliche, fachgerechte Montage von Pkw-, Lkw- und Motorradreifen.

Eigenschaften

- hält die Reifenwulst geschmeidig
- wirkt Rostbildung entgegen
- verhindert Festkleben des Reifens an der Felge
- erleichtert die Montage/Demontage
- schnelltrocknend
- einfache Anwendung
- sehr ergiebig
- gute Gleitfähigkeit
- absolut hautverträglich
- geeignet für Runflat-Reifen
- geeignet für Reifendruck-Kontrollsystem RDKS
- einsetzbar bei neuesten Reifengenerationen
- biologisch abbaubar
- silikonfrei
- VOC-frei
- AOX-frei

Technische Daten

Basis	DEG, Seife / DEG soap
Farbe / Aussehen	weiß, hellgelb / white, light yellow
Dichte	~ 1 g/cm ³
pH-Wert	~ 8
Form	cremig, fest / creamy, solid
Flammpunkt	~ 240 °C
Löslichkeit in Wasser	löslich / soluble
Geruch	schwach, geruchlos / weak, odourless
Lagerfähigkeit	60 Monate

Einsatzgebiet

Zur Reifenmontage aller gängigen Rad-/ Reifenkombinationen. Speziell auch für Run-Flat-Reifen geeignet.

Anwendung

Dünn und gleichmäßig mit Pinsel oder Schwamm auf Reifenwulst auftragen. Bei Lkw- und EM-Reifen auch Felgenbett und Schrägschulterring einstreichen. Der Reifen rutscht dadurch leicht und ohne Beschädigung auf die Felge. Gewährleistet den technisch einwandfreien Sitz des Reifens auf der Felge, was Voraussetzung für präzises Auswuchten ist und die spä-



tere Demontage erleichtert. Die Vorschriften der Reifenhersteller sind zu beachten!

Erhältliche Gebinde

5 kg Eimer Kunststoff	3021
	D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Pasta per montaggio pneumatici bianca

Descrizione

Mezzo di montaggio tipo cera con speciali componenti saponosi. Specifico per il montaggio economico e corretto di pneumatici di autovetture, autocarri e motociclette.

Caratteristiche

- mantiene uniforme il tallone del pneumatico
- agisce contro la formazione di ruggine
- impedisce che il pneumatico si attacchi al cerchio
- facilita il montaggio/lo smontaggio
- ad asciugatura rapida
- facile impiego
- alta resa
- buona scorrevolezza
- totalmente compatibile con la pelle
- adatto a pneumatici runflat
- adatto al sistema di controllo della pressione dei pneumatici
- per le generazioni di pneumatici più nuove
- biodegradabile
- non contiene silicone
- senza VOC
- senza AOX

Dati Tecnici

Base	DEG, Seife / DEG soap
Colore/aspetto	weiß, hellgelb / white, light yellow
Densità	~ 1 g/cm ³
pH	~ 8
Forma	cremig, fest / creamy, solid
Punto di infiammabilità	~ 240 °C
Solubilità in acqua	löslich / soluble
Odore	schwach, geruchlos / weak, odourless
Conservabilità	60 mesi

Settori di utilizzo

Per il montaggio di pneumatici in tutte le combinazioni comuni di ruota/pneumatico. Specifico anche per pneumatici runflat.

Utilizzo

Applicare uno strato sottile e uniforme con un pennello o una spugna sul tallone del pneumatico. Per i pneumatici di autocarri e EM cospargerlo anche sul canale del cerchio e sull'anello di spallamento diagonale. Il pneumatico scivola così facilmente e senza danni sul cerchio. Garantisce una posizione tecnica-



mente perfetta del pneumatico sul cerchio, che è presupposto per un'equilibratura precisa facilitando lo smontaggio futuro. Attenersi alle disposizioni dei costruttori dei pneumatici!

Contenuto delle confezioni

5 kg Secchio plastica	3021
	D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.